

# 100V水中渦流ポンプ

## 1.スタンダード

手動での  
ON・OFF運転



US-40J

## 6.オート 攪拌羽根付

砂混じりの水を  
吸い揚げられる!



UEX-40C-A  
(特殊仕様)

## 2.センサー式 オート

置くだけ  
自動運転!



UEX-40C

6つの  
100Vポンプ

US-40J-A

## 5.攪拌羽根付



USK-40J

UEXK-40B

## 3.残水処理



## 4.オート 残水処理



残水水位  
1mm以下まで  
吸い揚げる

**部品交換で仕様変更可能**  
**様々な現場や用途に対応**

# スタンダード (センサー式オート、残水処理、攪拌羽根付にも共通する特徴)

- ・詰まりにくい渦流ポンプ
- ・インペラには**摩耗に強い**FCD450を採用
- ・**モータ冷却効果抜群**の片水路タイプ
- ・**モータを保護**するオートカットを装備

## オイルシール



メカニカルシールへのごみの進入を防ぐ！  
オイルシール内蔵

## メンテナンス性UP！



ストレーナとケーシングを一体化

ハンドルとホースカップリングの高さがほぼ同じだから  
逆さに立てて分解・点検が可能！

## センサー式オート

- ・手間がかからない！置くだけで自動排水
- ・**湧水運転が少ない**から『省エネ・省騒音・長持ち』
- ・急な始動による**故障を防ぐ**固着防止機能搭載

3分でわかる！  
湧水運転が少ない理由



30秒でわかる！  
固着防止機能



フレキシブルセンサー

**簡単！**  
手で曲げて運転開始水位を設定

## 残水処理

- ・残水水位**1mm以下**
  - ・**床面を傷つけない**ゴム製スタンド
  - ・配管内の**逆流を防止**する逆止弁を採用  
→戻り水によって発生するスイッチの頻繁な「入・切」を防ぐ
- ※オート残水ポンプ (UEXK-40Bのみ)



## 攪拌羽根付

- ・**砂混じり**の水でもしっかり揚水

攪拌羽根

ポンプ底面



## 仕様

形式	口径	出力	吐出し量	全揚程	質量
US-40J	50mm	0.4kW	0.1m <sup>3</sup> /min	8m	12kg
US-40J-A	50mm	0.4kW	0.1m <sup>3</sup> /min	8m	12.5kg
UEX-40C	50mm	0.4kW	0.1m <sup>3</sup> /min	8m	12.5kg
形式	口径	出力	最高排水揚程	排水可能水位	質量
USK-40J	50mm	0.4kW	10m	1mm以下	11.5kg
UEXK-40B	50mm	0.4kW	10m	1mm以下	12kg

上記、形式の単相200V仕様、単相100(200)V/0.75kWもございますので最寄りの営業所へお問い合わせください。

## オプション (吐出口の変更が可能)

25mm  
ソケット

50mm  
ソケット



<取扱店>

株式会社 桜川ポンプ製作所

<https://www.sakuragawa.co.jp/>



札幌	TEL 011-803-1030	高松	TEL 087-841-6444
仙台	TEL 022-782-6761	福岡	TEL 092-582-5025
東京	TEL 03-5679-0860	鹿児島	TEL 099-268-7707
福井	TEL 0776-82-7901	沖縄	TEL 098-871-4371
名古屋	TEL 0566-80-9800	ブラッシュピット事業部	TEL 0776-82-7864
大阪	TEL 072-645-5255	海外事業課	TEL 03-5679-0863
広島	TEL 0829-37-0051	福井工場	TEL 0776-82-7862