

100V水中渦流ポンプ

1.スタンダード

異物が詰まりにくい



US-40J

6.オート攪拌羽根付

砂混じりの水を吸い揚げられる!



UEX-40C-A
(特殊仕様)

2.センサー式オート

置くだけ自動運転!



UEX-40C

6つの
100Vポンプ

5.攪拌羽根付

US-40J-A



USK-40J

UEXK-40B

3.残水処理



4.オート残水処理



残水水位
1mm以下まで
吸い揚げる

部品交換で仕様変更可能
様々な現場や用途に対応

スタンダード (センサー式オート、残水処理、攪拌羽根付にも共通する特徴)

- ・詰まりにくい渦流ポンプ
- ・インペラには**摩耗に強いFCD450**を採用
- ・**モータ冷却効果抜群**の片水路タイプ
- ・**モータを保護**するオートカットを装備

オイルシール



メカニカルシールへの
ごみの進入を防ぐ!
オイルシール内蔵

メンテナンス性UP!



ストレーナと
ケーシングを
一体化

ハンドルとホースカップリングの
高さがほぼ同じだから
逆さに立てて分解・点検が可能!

センサー式オート

- ・**手間がかからない!**
置くだけで自動排水
- ・**濁水運転が少ない**から
『省エネ・省騒音・長持ち』
- ・急な始動による**故障を防ぐ**
固着防止機能搭載

3分でわかる!
濁水運転が
少ない理由



30秒でわかる!
固着防止機能




フレキシブルセンサー

簡単!
手で曲げて運転開始水位を設定

残水処理

- ・残水水位**1mm以下**
- ・**床面を傷つけない**
ゴム製スタンド
- ・配管内の**逆流を防止**する
逆止弁を採用
→戻り水によって発生する
スイッチの頻繁な
「入・切」を防ぐ
※オート残水ポンプ (UEXK-40Bのみ)

ゴム製スタンド



攪拌羽根付

- ・**砂混じり**の水でもしっかり揚水

攪拌羽根



ポンプ底面



仕様

形式	口径	出力	吐出量	全揚程	質量
US-40J	50mm	0.4kW	0.1m ³ /min	8m	12kg
US-40J-A	50mm	0.4kW	0.1m ³ /min	8m	12.5kg
UEX-40C	50mm	0.4kW	0.1m ³ /min	8m	12.5kg
UEX-40C-A	50mm	0.4kW	0.1m ³ /min	8m	13kg
形式	口径	出力	最高揚程	残水水位	質量
USK-40J	50mm	0.4kW	10m	1mm	11.5kg
UEXK-40B	50mm	0.4kW	10m	1mm	12kg

単相200V仕様、単相100(200)V/0.75kWもございます。 ※UEX-40C-Aは特殊仕様です。
ご要望の際は最寄りの営業所へお問い合わせください。

オプション (吐出口の変更が可能)

25mm ソケット



50mm ソケット



この印刷物の内容は予告なく変更することがあります

安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

<取扱店>

丸瀬 櫻川ポンプ製作所
<https://www.sakuragawa.co.jp/>



札幌	TEL 011-803-1030	大阪	TEL 072-645-5255	沖縄	TEL 098-871-4371
仙台	TEL 022-782-6761	広島	TEL 0829-37-0051	ブラッシュベイト 事業部	TEL 0776-82-7864
東京	TEL 03-5679-0860	高松	TEL 087-847-3611	海外事業課	TEL 03-5679-0863
福井	TEL 0776-82-7901	福岡	TEL 092-582-5025	福井工場	TEL 0776-82-7862
名古屋	TEL 0566-80-9800	鹿児島	TEL 099-268-7707		